



Технический паспорт

Коллекторы под расходомеры

Содержание

ОПИСАНИЕ	3
ПРЕИМУЩЕСТВА	3
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
НОРМАТИВЫ	3

Коллекторы под расходомеры



ОПИСАНИЕ

Они используются для установки счетчиков воды на линии.
Плоские с межосевым расстоянием 150/200 для беспрепятственного расположения счетчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественное использованное сырьё [UBA LIST]

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Минимальная температура	Макс. темп. металлические трубы	Макс. темп. системы с металлопласт. трубами	Максимальное давление
 бытовая горячая вода	-20°C	+120°C	+95°C	10 бар
 питьевая вода	-20°C	+120°C	+95°C	10 бар
 -20°C только с антифризной жидкостью (гликоль) макс. 30%				

НОРМАТИВЫ

- UNI EN ISO 228-1
"Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения".
- EN ISO 1254 часть 2,3,4
Фитинги соответствуют нормативу UNI EN 1254-2 «Санитарно-техническая арматура для медных труб с компрессионными кольцами».

- Министерский декрет 174 (06/04/2004)

Используемые материалы соответствуют министерскому декрету № 174 от 06/04/2004 [Положение о материалах и компонентах, которые могут быть использованы в стационарных установках сбора, обработки, подачи и распределения воды, предназначенной для потребления человеком].

- Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Дир.2011 / 65 / UE, 6С-приложение III (RhOSII)



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it