

FLEXUS 90°

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ САНИТАРНЫЕ
КОЛЛЕКТОРЫ
SELF-ALIGNED
MANIFOLDS

КОЛЛЕКТОРЫ
MANIFOLDS

СВОЙСТВА

Коллекторы FLEXUS 90° являются простым и базовым решением для эффективного распределения в санитарных установках. Регулировка резьбы позволяет монтировать несколько коллекторов без помощи герметика, что всегда обеспечивает центрирование выходов. Подходит для подачи горячей и холодной воды в санитарных, отопительных и кондиционирующих установках. Конфигурация коллекторов позволяет осуществлять параллельную реализацию горячих и/или холодных контуров.

МКБРОFL0009RUA

FEATURES

FLEXUS 90° chrome plated manifolds are suitable for heating and sanitary water distribution. Self aligning grants the aligning of the coupled manifolds without using any additional sealing materials, such as teflon tape or hemp. They are available with 1/2" (6200.R8), 3/4" EK (6300.R8), 24x19 (6400.R8) outlets. FLEXUS 90° manifolds are suitable for sanitary, heating and cooling installations. Their configuration allows the realization of hot and/or cold circuits in parallel.



 **GENERAL
FITTINGS**

General Fittings Spa
Via Colgi, 73/75 - 25064 Gussago (BS) ITALY
T +39 030 3739017 - F +39 030 3739021
info@generalfittings.it

www.generalfittings.it



FLEXUS 90°

Распределительные санитарные коллекторы
Self-aligned manifolds

 **GENERAL
FITTINGS**

+ Корпус “гравитационного литья”
“Gravity casting” body

+ Регулировка резьбы: система центрирована
Self aligning grants the correct and quick aligning of the coupled manifolds, without equipment.



+ Гарантия герметизации без герметиков благодаря уплотнительному кольцу: быстрая установка
Thanks to the O-Ring the coupling is tight without using any additional sealing materials, such as Teflon tape or hemp, for a faster and compact installation.







+ Доступны соединения 3/4" или 1"; выходы 1/2", 3/4" EK, 24x19
Available with 3/4" or 1" INLET, - with 1/2", 3/4" EK, 24x19 OUTLETS, with valves (with destination labels)



+ Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipe.

+ Сертификация
Certifications



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ APPLICATIONS	Т МИН/МАКС T MIN/MAX	Т системы T. OF THE SYSTEM	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ MAX PRESSURE
 	-20°C* +120°C	-20°C* +95°C	10 бар/bar
 			
-20°C только с антифризной жидкостью (гликоль) макс. 30% -20°C: only with antifreeze liquid (glycol) in % max of 30%			