

---

Datenblatt AC00.80

**ROHRFÜHRUNGSBOGEN FÜR PEX-ROHR**

---

# Inhaltsverzeichnis

PRÄSENTATION	3
TECHNISCHE DATEN	3
ABMESSUNGEN	4

## AC00.80

## ROHRFÜHRUNGSBOGEN FÜR PEX-ROHR


### PRÄSENTATION

Die Schlauchstütze dient zur Kaltbiegung der Rohrleitungen. Außerdem dient sie dazu, die Leitungen zu stützen und vor eventuellen Schlägen und Beschädigungen zu bewahren.

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Daten
Material	GALVANISIERTES EISEN
Farbe	Verzinkt
Betriebstemperatur	110°C
Wärmedurchgangswiderst	>165°C
Lager-/Transporttemperatur	-20°C / + 60°C

## ABMESSUNGEN



Code	DN	L mm	l mm	H mm	h mm	R mm	Gewicht (Kg)
AC0080H160 000B	15-16	112	19	80	16.5	70	0.028
AC0080H20 0000B	20-22	168	25	115	22	95	0.070
AC0080H25 0000B	25	205	29.5	150	25.5	120	0.13



General Fittings Spa  
Via Golgi, 73/75  
25064 Gussago (BS) ITALY  
Tel. +39 030 3739017  
P.IVA 03448140172 - C.F. 01613110178  
[www.generalfittings.it](http://www.generalfittings.it)