



---

## Ficha técnica


Colectores para contador

---

# Índice

PRESENTACIÓN	3
VENTAJAS	3
APLICACIONES Y DESEMPEÑO	3
NORMAS	3

## Colectores para contador






### PRESENTACIÓN

Se utilizan en la instalación de contadores de agua en línea  
Tienen una base plana y una distancia entre ejes de 150/200 para la colocación del contador sin interferencias.

### VENTAJAS

- Las materias primas utilizadas son de alta calidad [UBA LIST]

### APLICACIONES Y DESEMPEÑO

Aplicaciones	Temperatura mínima	T. max tubos de metal	T. max sistema tubos de metal y plástico	Presión máxima
 agua caliente sanitaria	-20°C	+120°C	+95°C	10 bar
 agua potable	-20°C	+120°C	+95°C	10 bar
 -20 °C (con el uso de glicol en un porcentaje máximo del 30%)				

### NORMAS

- UNI EN ISO 228-1

Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca

- EN ISO 1254 parte 2,3,4

Conforme a la normativa EN ISO 1254, parte 2,3,4: "Cobre y aleaciones de cobre - Accesorios"

- D.M. 174 (06/04/2004)

Los materiales utilizados son conformes con el Decreto Ministerial Italiano nº 174 del 06/04/2004 [Reglamento que concierne los materiales y objetos que pueden ser utilizados en las instalaciones fijas de captación, tratamiento, conducción y distribución de aguas destinadas al consumo humano]

- Conforme a 4MS, UBA List (grupo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C anexo III (RhOSII)



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

[www.generalfittings.it](http://www.generalfittings.it)