Racores para tubo de hierro



CLIO

Ficha técnica SERIE 2100

Racores de reparación en latón

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Índice

PRESENTACIÓN	3
VENTAJAS	3
APLICACIONES Y DESEMPEÑO	4
NORMAS	5
CERTIFICACIONES	5

SERIE 2100

Racores de reparación en latón



PRESENTACIÓN

Los racores de reparación de la SERIE 2100 son fabricados completamente en latón CW617N de alta calidad. Se pueden utilizar en instalaciones hidrosanitarias para la conducción de agua caliente y fría, en instalaciones de calefacción y en cualquier tipo de instalación hidráulica, doméstica, comercial, industrial, agrícola y en general con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

VENTAJAS

- Instalación rápida y segura
- Aleación de latón CW617N conforme a la norma EN 12165
- Las materias primas utilizadas son de alta calidad [UBA LIST]

APLICACIONES Y DESEMPEÑO

Aplicaciones		Temperatura mínima	T. máx.	Presión máxima
	agua potable	-20°C	+85°C	10 bar
	agua caliente sanitaria	-20°C	+85°C	10 bar
	enfriamiento	-20°C	+85°C	10 bar
	radiadores	-20°C	+85°C	10 bar
	riego	-20°C	+85°C	10 bar
	aire comprimido	-20°C	+85°C	10 bar
	-20 °C (con el uso de glicol en un porcentaje máximo del 30%)			

NORMAS

• UN EN 1254-4
Los racores son conformes a la normativa UNI EN 1254-4: «Cobre y aleaciones de cobre - Accesorios hidráulicos. Parte 4: Racores roscados».

• UNI EN ISO 228-1
Todos los roscados son conformes a la normativa UNI EN ISO 228-1: "Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca"

• D.M. 174 (06/04/2004)
Los materiales utilizados son conformes con el Decreto Ministerial Italiano nº 174 del 06/04/2004 [Reglamento que concierne los materiales y objetos que pueden ser utilizados en las instalaciones fijas de captación, tratamiento, conducción y distribución de aguas destinadas al consumo humano]

• Conforme a 4MS, UBA List (grupo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C anexo III (RhOSII). La lista UBA será sustituida e integrada progresivamente por el nuevo sistema europeo de la Lista Positiva Europea (EU Positive List), gestionado por la ECHA, aunque los productos certificados por la UBA podrán seguir utilizándose de conformidad con los plazos transitorios previstos en la Directiva europea sobre el agua potable (DWD 2020/2184).

• UNI EN 10255
Tubos de acero sin alear aptos para soldadura y roscado - Condiciones técnicas de suministro.

CERTIFICACIONES

NACIÓN	CERTIFICACIÓN	NACIÓN	CERTIFICACIÓN	NACIÓN	CERTIFICACIÓN
					
					
					

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it