Коллекторы для распределения систем санитарии



Технический паспорт


Коллекторы под расходомеры

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Содержание

ОПИСАНИЕ 3
ПРЕИМУЩЕСТВА 3
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
НОРМАТИВЫ 3

Коллекторы под расходомеры



ОПИСАНИЕ

Они Используются для установки счетчиков воды на линии.
Плоские с межосевым расстояние 150/200 для беспрепятственного расположения счетчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественное использованное сырьё [UBA LIST]

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ		Минимальная температура	Макс. темп. металлические трубы	Макс. темп. системы с металлопласт. трубами	Максимальное давление
	питьевая вода	-20°C	+120°C	+95°C	10 бар
	-20°C только с антифризной жидкостью (гликоль) макс. 30%				

НОРМАТИВЫ

• UNI EN ISO 228-1
"Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения".

• EN ISO 1254 часть 2,3,4
Фитинги соответствуют нормативу UNI EN 1254-2«Санитарно-техническая арматура для медных труб с компрессионными кольцами».

• Министерский декрет 174 (06/04/2004)
Используемые материалы соответствуют министерскому декрету № 174 от 06/04/2004 [Положение о материалах и компонентах, которые могут быть использованы в стационарных установках сбора,

обработки, подачи и распределения воды, предназначенной для потребления человеком].

• Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Дир.2011 / 65 / UE, 6C-приложение III (RhOSII). Список UBA будет постепенно заменен и дополнен новой европейской системой «Европейского позитивного списка» (EU Positive List), управляемой ECHA, хотя продукты, сертифицированные по UBA, можно будет продолжать использовать в соответствии с переходными сроками, предусмотренными Европейской директивой о питьевой воде (DWD 2020/2184).

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it