



Datenblatt AC00.80

ROHRFÜHRUNGSBOGEN FÜR PEX-ROHR

Inhaltsverzeichnis

PRÄSENTATION	3
TECHNISCHE ANGABEN	3
ABMESSUNGEN	4


AC00.80**ROHRFÜHRUNGSBOGEN FÜR
PEX-ROHR****PRÄSENTATION**

Die Schlauchstütze dient zur Kaltbiegung der Rohrleitungen. Außerdem dient sie dazu, die Leitungen zu stützen und vor eventuellen Schlägen und Beschädigungen zu bewahren.

TECNISCHE ANGABEN

Beschreibung	Werten
Material	GALVANISIERTES EISEN
Farbe	Verzinkt
Betriebstemperatur	110°C
Wärmedurchgangswiderst	>165°C
Lager-/Transporttemperatur	-20°C / + 60°C

ABMESSUNGEN



Code	DN	L mm	l mm	H mm	h mm	R mm	Gewicht (Kg)
AC0080H16000B	15-16	112	19	80	16.5	70	0.028
AC0080H20000B	20-22	168	25	115	22	95	0.070
AC0080H25000B	25	205	29.5	150	25.5	120	0.13



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it