



IDROS

Technisches Datenblatt

Waschtisch-Eckventile

Inhaltsverzeichnis

PRÄSENTATION	3
VORTEILE	3
ANWENDUNGSBEREICH UND LEISTUNGEN	3
GEWINDE UND ANZUG DER MUTTERN	3
VORSCHRIFTEN	3
ZERTIFIZIERUNGEN	4

WASCHTISCH-ECKVENTILE



IDROS

PRÄSENTATION

Die verchromten Anschlüsse und Wasserhähne können für die Warm- und Kaltwasserversorgung in Sanitäranlagen sowie in allen Arten von Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanlagen verwendet werden.

VORTEILE

-  Großes Sortiment
-  Einsatz von hochwertigen Rohstoffen [UBA LIST]
-  Hahn-Drehgriff aus ABS und Metall

ANWENDUNGSBEREICH UND LEISTUNGEN

Anwendungen		Mindesttemperatur	Höchsttemperatur	Maximaler Betriebsdruck
	Trinkwasser	+5°C	+80°C	10 bar
	Warmwasser	+5°C	+80°C	10 bar

GEWINDE UND ANZUG DER MUTTERN

Ø	Gewindeanschluss	N ° Drehmoment(+1/4)
Ø 8	3/8"	3/4
Ø 10	3/8"	3/4

VORSCHRIFTEN

- UNI EN 1254-2

Die Anschlüsse entsprechen der Norm UNI EN 1254-2: „Klemmverbindungen für Kupferrohre mit Press-Endstücken“

- UNI EN ISO 228-1

Alle Gewinde entsprechen der Norm UNI EN ISO 228-1: „Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen“

- Ministerialerlass 174 (06.04.2004)

Die verwendeten Materialien entsprechen dem Ministerialdekret Nr. 174 vom 04.06.2004[Verordnung über die Materialien und Gegenstände, die in Anlagen zur Sammlung, Behandlung, Zuleitung und Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden können]

- Konformität mit 4MS, UBA Liste (Gruppe BC), DIN 50930/6 Richtlinie 2011/65/EU, 6C Anhang III (RhOSII)

ZERTIFIZIERUNGEN

NATION	ZERTIFIZIERUNG	NATION	ZERTIFIZIERUNG	NATION	ZERTIFIZIERUNG
					
					
					



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it