



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501CP0639

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Verbundrohr (PE-RT/Al/PE-RT oder PE-Xb/Al/PE-Xb) und Pressverbindern aus Messing, unverpresst undicht (Typ M-MV)
Modell <i>model</i>	Range 5T00
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1117809-001 vom 16.01.2026 (TTR) Ergänzungsprüfung: V143/23.1 vom 27.10.2023 (IMA) Ergänzungsprüfung: V344/23.1 vom 26.04.2024 (IMA) Ergänzungsprüfung: V542/23.1 vom 16.05.2024 (IMA) Baumusterprüfung: V420/19.1 vom 16.04.2020 (IMA) Baumusterprüfung: B786/14.2 vom 23.03.2016 (IMA) Baumusterprüfung: B204/13.7 vom 11.05.2015 (IMA) Baumusterprüfung: B604/13.4A vom 11.03.2015 (IMA) Baumusterprüfung: B604/13.2 vom 26.09.2014 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 1000 (03.09.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.03.2031 / 26-0059-WNV

70028-04-A-DE

23.01.2026 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Range 5T00	Nenndurchmesser: 16,0 x 2,00 mm	Presskontur: TH, H, U
Range 5T00	Nenndurchmesser: 20,0 x 2,00 mm	Presskontur: TH, H, U
Range 5T00	Nenndurchmesser: 26,0 x 3,00 mm	Presskontur: TH, H
Range 5T00	Nenndurchmesser: 32,0 x 3,00 mm	Presskontur: TH, H, U
Range 5T00	Nenndurchmesser: 40,0 x 3,50 mm	Presskontur: TH, U
Range 5T00	Nenndurchmesser: 50,0 x 4,00 mm	Presskontur: TH, U
Range 5T00	Nenndurchmesser: 63,0 x 4,50 mm	Presskontur: TH, U

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-8241AU2292	PE-Xc/Al/PE-Xc-Rohr, Fert.-Gr. 1	Henco Standard; Henco RIXc/Henco Standard; Henco RIXc	Henco Industries N.V.
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
DW-8236CL0506	PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1	HAKATHEN®/HAKATHEN®	HakaGerodur AG
DW-8236CP0339	PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1	Hewing PE-RT/Al/PE-RT/Hewing PE-RT/Al/PE-RT	PG Germany GmbH
DW-8231CS0116	PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1	Nicoll Fluxo/Nicoll Fluxo	REDI S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

zu verwendende Verbinder:

mit Verbundrohr DW-8236CL0506: Pressverbinder aus Metall, Typ M-MV, Presskontur TH, H und U (16 bis 32 mm), General Fittings S.p.A., I-25064 Gussago (BS)

mit Verbundrohr DW-8236CP0339: Pressverbinder aus Metall, Typ M-MV, Presskontur TH (16 bis 32 mm), General Fittings S.p.A., I-25064 Gussago (BS)

mit Verbundrohr DW-8231CS0116: Pressverbinder aus Metall, Typ M-MV, Presskontur TH (16 bis 32 mm), H (16 bis 32 mm), U (16, 20 und 32 mm) General Fittings S.p.A., I-25064 Gussago (BS)

mit Verbundrohr DW-8241AU2292: Pressverbinder aus Metall, Typ M-MV, Presskontur TH (16 bis 63mm) H (16 bis 32mm) U (16,20,32,40,50,63 mm)

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

