

Accessori per sistemi radianti



GF OPTI

ADOO.OO
FLUIDIFICANTE PER
MASSETTO

GF OPTI - AD00.00

Fluidificante per massetto



GF OPTI

DESCRIZIONE

Additivo liquido superfluidificante, riduttore d'acqua ad alta efficienza, particolarmente indicato per la realizzazione di massetti cementizi a copertura impianti di riscaldamento/raffrescamento a pavimento.

Disponibile in confezioni da 10 e da 25 lt

CARATTERISTICHE

GF Opti è un prodotto liquido sintetico esente da cloruri e realizzato conformemente alla norma UNI 8145.

Ideale per ottimizzare e valorizzare le proprietà fisiche del massetto di copertura degli impianti di riscaldamento a pavimento radiante. Fluidifica il calcestruzzo fresco e si ottengono calcestruzzi induriti con maggior resistenza meccanica ed una maggiore conducibilità termica.

Elimina l'inconveniente della formazione di sacche d'aria. Non corrode le armature metalliche ed è compatibile con i tubi ed i pannelli di tutti i sistemi di riscaldamento a pavimento.

MODALITÀ D'IMPIEGO

1 L per 100 kg di cemento, aggiungere nella betoniera insieme all'acqua; si consiglia di aggiungerlo dopo che si è introdotto il 50% dell'acqua di impasto.

Stendere la malta fresca longitudinalmente rispetto ai tubi dell'impianto.

STOCCAGGIO

Conservare in recipienti chiusi, protetti dal gelo e dall'esposizione diretta ai raggi solari.

AVVERTENZE

- Contiene ottil-2H-isotiazol-3-one, Triisobutil fosfato.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P
- 261 Evitare di respirare la nebbia, i vapori e gli aerosol.
- P273 Non disperdere nell'ambiente.
- P280 Indossare guanti protettivi.
- P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.