



GF PRO

PFOO.00
PROTETTIVO FILMANTE
ANTI ALGHE

GF PRO - PF00.00 PROTETTIVO FILMANTE ANTIALGHE



GF PRO

DESCRIZIONE

GF PRO protettivo filmante e antialghe, particolarmente indicato negli impianti di riscaldamento/raffrescamento a pavimento.

CARATTERISTICHE

GF Pro previene fenomeni di incrostazione, corrosione ed elimina e previene la formazione di calcare e alghe negli impianti di riscaldamento, raffreddamento, pompe di calore, radiatori, serpentine, scambiatori, valvole, tubazioni civili e industriali.

Particolarmente indicato negli impianti a bassa temperatura. E' compatibile con tutti i metalli, incluso l'alluminio. Forma un film protettivo continuo ed uniforme.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Lavare l'impianto e risciacquare abbondantemente. Aggiungere l'1% di GF Pro, in modo da portare il valore di molibdeno fra gli 80 e i 120 ppm.

Controllare annualmente con il TEST KIT e se il valore di molibdeno risultasse inferiore agli 80 ppm, aggiungere una nuova dose dell'1% di GF Pro.

STOCCAGGIO

Conservare in recipienti chiusi, protetti dal gelo e dall'esposizione diretta ai raggi solari.

AVVERTENZE

- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273 non disperdere nell'ambiente.
- P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.